



FIRE SEALING COMPOUND +1200°C

Produkto aprašymas

Sandarinimo hermetikas silikato pagrindu.

Naudojimo sritis

Skirtas sandarinimui nuo ugnies aplink dūmtraukius, ventilacijos kanalus, taip pat centrinio šildymo krosnyse ir pan. Atlaiko iki +1200°C.

Techniniai duomenys

Savybės prieš naudojimą:

Tipas	Polimerizuotas silikatas
Konsistencija	Lanksti pasta
Kietinimo sistema/būdas	Vandens garavimas
Tankis	2,0 g/cm ³
Darbinė temperatūra	Nuo +5°C iki +30°C
Valymas	Vandeniui
Medžiaga remontui	Ta pati medžiaga
Spalva	Juoda
Saugojimas	2 metus neatidarytoje originalioje pakuotėje, apsaugant nuo šalčio
Pakuotė	0,3 l plastikinis patronas

Savybės po naudojimo:

Kietumas	Kietas (kaip cemento tinkas)
Danga	Yra

Nurodymai

Jungiami paviršiai turi būti švarūs ir ant jų neturi būti pašalinių medžiagų dalelių.

Produktas purškiamas purkštuvu ir paskleidžiamas ant jungties atitinkamu įrankiu.

Pastaba: Jeigu jungtis turi būti atspari drėgmei (vandeniui), ji papildomai (ant viršaus) aptepama *Bostik Silikon Bygg, Hybrid Byggfog 2620* arba *Uretan Bygg 2637*.

Sauga

Produkto komponentai pagal galiojančius įstatymus nėra priskiriami kenksmingiems sveikatai ar degiems.

Smulkesnę informaciją rasite medžiagos saugos duomenų lentelėje.

Pateikti techniniai duomenys, taip pat mūsų nurodymai bei rekomendacijos yra pagrįsti keliais bandymais bei mūsų patirtimi. Tuo siekiama padėti vartotojui rasti tinkamiausią darbo metodą ir siekti geriausių galimų rezultatų. Kai vartotojo darbo sąlygos yra mūsų nekontroliuojamos, Bendrovė negali prisiimti atsakomybės už šio produkto naudojimo rezultatus.

BOSTIK AB, Strandbadsvägen 22, Box 903, 251 09 HELSINGBORG

Tel.: 042/19 50 00; faksas: 042/19 50 20

hemsida: www.bostik.se

El. paštas: info.se@bostikfindley.com