



SEALING COMPOUND 1520

Produkto aprašymas

1 dalies „oil-based“ tipo plastikinis sandarinimo hermetikas, didelio atsparumo oro sąlygoms, polimerinių alyvų pagrindu. Po kelių dienų sudaro patvarią, glotnią ir lanksčią paviršiaus dangą, kuri yra nelipni ir apsaugo sandūros paviršius nuo dulkių ir blukimo. Jungtis gali būti padengiama.

Naudojimo sritis

Skirtas įvairių tipų stogo konstrukcijų medžiagų, pavyzdžiui, plokščių, statybinio kartono, plytų ir betono plytelių, sujungimo siūlėms, skylėms ir kt. sandarinti ir remontuoti. Taip pat naudojamas stoglatakams, lietaus kanalizacijos vamzdžiams bei plotams apie stoglangius, dūmtraukių armatūrą ir kt. sandarinti.

Svarbi pastaba: Nenaudokite produkto visai stogo dangai tvirtinti.

Techniniai duomenys

Savybės prieš naudojimą:

Tipas	Polimerizuotos alyvos
Konsistencija	Lankstus, lengvai purškiamas sandariklis
Kietinimo sistema/būdas	Džiūsta ir reaguoja su ore esančia drėgme
Tankis	Apie 1,60 g/cm ³
Sausųjų medžiagų dalis	Apie 98%
Darbinė temperatūra	Iki +5°C
Tirpiklis	Vaitspiritas
Degumas	Nedegus
Saugojimas	2 metus neatidarytoje pakuotėje
Spalva	Juoda
Pakuotė	0,3 l plastikinis patronas

Savybės po naudojimo:

Paviršius nebelimpa	Po 1-3 dienų, priklausomai nuo temperatūros
Leistina slinktis jungtyje	±5% pradinio jungties pločio
Temperatūrų diapazonas	Nuo -40°C iki +80°C
Atsparumas senėjimui	Labai geras, veikiant ozonui ir įvairioms klimato sąlygoms
Ar galima dažyti	Taip, kai paviršius nebelimpa
Valymas	Vaitspiritu

Nurodymai

Paviršiai turi būti sausi ir nuo jų turi būti pašalintos dulkės, riebalai ir pašalinės dalelės. Dulkėtos medžiagos, pavyzdžiui, plytos ar betonas, paprastai valomos šepėčiu ir/arba suslėgtu oru.

Sauga

Produkto komponentai pagal galiojančius įstatymus nėra priskiriami kenksmingiems sveikatai ar pavojingiems.

Smulkesnę informaciją rasite medžiagos saugos duomenų lentelėje.

Paskutinė peržiūra: 1998 m. sausis.

Pateikti techniniai duomenys, taip pat mūsų nurodymai bei rekomendacijos yra pagrįsti keliais bandymais bei mūsų patirtimi. Tuo siekiama padėti vartotojui rasti tinkamiausią darbo metodą ir siekti geriausių galimų rezultatų. Kai vartotojo darbo sąlygos yra mūsų nekontroliuojamos, Bendrovė negali prisiimti atsakomybės už šio produkto naudojimo rezultatus.

BOSTIK AB, Strandbadsvägen 22, Box 903, 251 09 HELSINGBORG

Tel.: 042/19 50 00; faksas: 042/19 50 20

hemsida: www.bostik.se

El. paštas: info.se@bostikfindley.com