



BOSTIK MEMBRANE

Bostik drėgnų patalpų sistemos drėgmės barjeras. Patvirtintas BBV srities 10:1 taisyklėmis drėgnų patalpų keraminėms konstrukcijoms.

PRODUKTO APRAŠYMAS

Klampi membrana, pagaminta dispersijos pagrindu, skirta hidroizoliavimui ir apsaugai nuo drėgmės prieš klojant keraminius gaminius. Patvirtinta BBV srities taisyklėmis drėgnų patalpų keraminėms konstrukcijoms.

USES

Visų tipų paviršiams, kurie gali būti padengti keraminėmis medžiagomis. Produktas yra naudojamas drėgnų patalpų sienų, grindų hidroizoliacijai kartu su produktais Bostik Fuktsparr 6030 arba Fuktsparr 2000K.

TECHNINIAI DUOMENYS

Tipas	Plastifikuota dispersija su priedais
Tirpiklis	Vanduo
Konsistencija	Labai tirštos konsistencijos
Spalva	Balta
Tankis	1.45
Džiuvimo laikas	1 – 2 valandos, priklausomai nuo absorbcijos, temperatūros ir apdorojamo paviršiaus drėgmės.
Vartojamas kiekis:	Sienoms: 0,5 kg/m ² Grindims: 0,6 kg/m ²
Skiediklis	Naudojamas koncentruotas
Degumas	Ne
Pliūpsnio taškas	-
Darbo priemonės	Teptukas arba volelis
Darbo temperatūra	Nežemesnė nei +10°C
Saugojimo laikas	12 mėnesių neatidarytoje pakuotėje prie ~20°C. Saugoti nuo šalčio.
Darbo priemonių valymas	Nedelsiant vandeniu.
Atliekų apdorojimas	Utilizuoti kaip industrines atliekas. Utilizuojant didesnius kiekius arba išmetant netuščias pakuotes konsultuotis su vietinėmis atliekų tvarkymo institucijomis. Tuščia pakuotė sugražinama.

BOSTIK MEMBRANE

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Paviršius visuomet turi būti apdorotas su Bostik Fuktsparr 6030 arba 2000K. Ant sienų ir grindų Bostik Membrane dengiama dviem sluoksniais. Produktą gausiai užtepti ant paviršiaus. Žiūrėti detalesnį metodo aprašymą „Bostik drėgnų patalpų sistemos“.

SAUGUMAS

Produktas pagal galiojančius įstatymus neklasifikuojamas kaip pavojingas ar degus. Dėl detalesnės informacijos žiūrėti produkto saugos duomenų lapą.

Pateikta informacija yra rekomendacinio pobūdžio, tačiau buvo siekiama, kad ji būtų patikima ir atitiktų tikrovę. Įmonė negali prisiimti atsakomybės dėl pateiktos informacijos atsiradus nuostoliams dėl darbo proceso, sąlygų, kokybės skirtumų, kurie yra už mūsų kontrolės ribų. Vartotojui rekomenduojame patikrinti produkto tinkamumą pačiam išbandant.