



PRIMER 6000

Produkto aprašymas

Gruntas akrilo pagrindu, skirtas pagrindui apdoroti prieš grindų lyginimo priemonės naudojimą. Pagrindinis šio apdorojimo tikslas yra porų sandarinimas, lipnumui padidinti.

Naudojimo sritis

Bet kurio tipo pagrindui, ant kurio gali būti liejamos grindų lyginimo priemonės **Bostik Floor Screeds**.

Techniniai duomenys

Tipas	Plastiko dispersija
Tirpiklis	Vanduo
Konsistencija	Skysta
Spalva	Balta
Tankis	1,04
Džiūvimo trukmė	30–60 min., priklausomai nuo temperatūros ir grindų drėgnumo
Sausųjų medžiagų kiekis	47±1% svorio
Suvartojamas kiekis	1 litras 10–14 m ² , priklausomai nuo grindų siurbiamosios gebos
Skiediklis	Žr. naudojimosi instrukciją
Degumas	Nedegus
Pliūpsnio temperatūra	-
Saugojimas	12 metus neatidarius pakuotės, esant +20°C temperatūrai
Darbo priemonė	Šepetys/teptukas
Darbo temperatūra	Ne žemesnė kaip +6°C

Nurodymai

Pagrindas

Ant pagrindo neturi būti riebalų, pašalinių medžiagų dalelių ir dulkių.

Įprastos siurbiamosios gebos grindys *Bostik Primer 6000*, praskiestu vandeniu 1:3 santykiu, yra tepamos vieną kartą. Didelės siurbiamosios gebos grindys yra tepamos du kartus. Tepant klinkerį ar akmenį, mišinio santykis turi būti 1:1. Mediena tepama koncentruotu gruntu. Gruntas tepamas ant grindų teptuku. Venkite grunto „balelių“. Prieš grindų lyginimą ir klojimą gruntas turi išdžiūti.

Sauga

Produkto sudėtyje esančios medžiagos pagal galiojančius potvarkius nėra priskiriamos kenksmingoms sveikatai ar pavojingoms. Smulkesnę informaciją rasite medžiagos saugos duomenų lapuose.

Paskutinė peržiūra: 1998 m. spalio

Pateikti techniniai duomenys, taip pat mūsų nurodymai bei rekomendacijos yra pagrįsti keliais bandymais bei mūsų patirtimi. Tuo siekiama padėti vartotojui rasti tinkamiausią darbo metodą ir siekti geriausių galimų rezultatų. Kai vartotojo darbo sąlygos yra mūsų nekontroliuojamos, Bendrovė negali prisiimti atsakomybės už šio produkto naudojimo rezultatus.

BOSTIK AB, Strandbadsvägen 22, Box 903, 251 09 HELSINGBORG
Tel. 042/19 50 00; faksas 042/19 50 20, www.bostik.se, www.bostik.lt

