



## FIX BOND

### Produkto aprašymas

Fix Bond –vienkomponenčiai, vandens pagrindo montažiniai klijai gerai užpildantys tarpus. Pasižymintys momentine fiksacija ir aukštu siūlės atsparumu.

### Naudojimo sritis

Fix Bond yra naudojamas gipso, grindų pagrindams, apvadams ir cokoliams akytėms plastikams ir izoliacinėms medžiagoms, medžio drožlių plokštėms, akmeniui ir panašioms medžiagoms klijuoti.

**PASTABA! Vienas iš klijuojamų paviršių turi būti absorbuotantis.**

### Techniniai duomenys

#### Savybės prieš naudojimą:

Tipas	Vandens pagrindo
Rišamoji medžiaga	Akrilo dispersija
Konsistencija	Tasi masė
Pradinio fiksavimo jėga	150kg/m <sup>2</sup>
Tankis	1,3 g/cm <sup>3</sup>
Darbinė temperatūra	Nuo +10°C
Sanaudos	300-400g/m <sup>2</sup>
Degumas	Nedegus
Saugojimas	18 mėnesių uždarytoje pakuotėje. Sausoje vėsioje vietoje
Spalvos	Balta
Valymas	Nesustingusius klijus: vandeniu. Sustingusius: mechaniškai.

#### Savybės po naudojimo:

Sukietėjimas	Pilnai sustingsta apytikriai po 7 d.
Sausėjimo laikas	24-48 valandos.
Temperatūrų diapazonas	Nuo -20°C iki +70°C
Atsparumas sėnėjimui	Labai geras

### Nurodymai

Paviršius turi būti švarus ir sausas, temperatūra daugiau nei +10°C. Užnešti klijus juostomis. Tarpai tarp juostų turi būti apie 20cm arba siauresni sunkiems objektams. Klijuojamam objektu paviršius kuo greičiau sujungti.