

BOSTIK FOIL TACK

APRAŠYMAS

FOIL TACK yra universalūs ir lengvai naudojami dispersijos pagrindo klijai, skirti klijuoti statybinės plėvelės užlaidų sandūrose, bei sandarinti tarp statybinės plėvelės ir statybinių konstrukcijų elementų, tvirtinant statybinės plėvelės. FOIL TACK siūlė ilgą amžių ir elastinga, ir kompensuoja norminius pastato judėjimus, nepraleisdama oro. Plėvelės klijai nestipraus kvapo, sudėtyje neturi tirpiklių.

PRITAIKYMAS

FOIL TACK sukurtas statybinės plėvelės (garo izoliacijos) klijavimui ir hermetizavimui pastatuose, atitinkančiam DIN 4108-7 reikalavimus. Plėvelės klijai gerai sukimba su visomis statybinėmis plėvelėmis, betonu, cementiniais mišiniais, akmeniu, metalu, mediena, plokštėmis popieriniu paviršiumi ir t.t. Naudojama vidaus sąlygomis.

PAVIRŠIAI

Medis, betonas, metalas, plastikas

DARBO APRAŠYMAS

Įsitikinkite, ar paviršiai tvirti, ant jų nėra dulkių, nuriebalinti, sausi ir švarūs. Paviršiai privalo neturėti bitumo ar dervų. Jei tiksliai nežinoma, plėvelės sukibimas, bei paviršius, jei jis buvo neigiamai paveiktas klijų, turi būti patikrinti. ĮSIDĖMĖKITE: dažyti paviršiai bet kokių atveju turi būti tikrinami. Užtepkite klijus maždaug 5 mm linija ant paviršiaus, ir pridėkite statybinę plėvelę. Atsargiai prispauskite plėvelę linijos vietoje taip, kad klijai nebūtų išspausiti iš sujungimo vietos. Sujungimo vietos neturi veikti apkrova, kol klijai neišdžiuvę. Didelį tvirtumą klijai sujungimo siūlėje pasiekia po 1-3 dienų. Didžiausias klijų tvirtumas pasireiškia, visiškai išgaravus sudėtyje esančiam vandeniui.

APLINKA IR SVEIKATA

Produkto sudėtyje, pagal galiojančius įstatymus, nėra medžiagų, klasifikuojamų kenksmingomis sveikatai ar degiomis. Daugiau informacijos rasite saugos duomenų lapuose.

TECHNINIAI DUOMENYS

Medžiagos tipas:	Vandens pagrindo dispersija, lanksti
Konsistencija:	Minkštas, lankstus junginys
Spalva:	Mėlynai žalia
Kietėjimas:	Išgaruojant vandeniui
Tankis:	Apie 1,0 kg/litre
Džiuvimo trukmė:	1-3 dienos, priklausomai nuo paviršiaus ir oro drėgmės
Darbinė temperatūra:	Nuo +5 iki +40°C
Atsparumas temperatūroms:	Maždaug nuo -20 iki +80°C
Išėiga:	5 mm klijų siūlės maždaug 15-ai metrų
Tirpiklis:	Vanduo
Degumas:	Nedegus
Laikymo sąlygos:	12 mėnesių neatidarytoje pakuotėje nuo +5 iki +25°C temperatūroje
Pakuotė:	300 ml patronas, 600 ml folijos pakuotė
Valymas:	Oda plaunama muilu ir vandeniu; įrankiai – nesustingęs produktas – vandeniu, išdžiuvęs – nuvalomas mechaniškai.

Pateikti techniniai duomenys, taip pat mūsų nurodymai bei rekomendacijos yra pagrįsti keliais bandymais bei mūsų patirtimi. Tuo siekiama padėti vartotojui rasti tinkamiausią darbo metodą ir pasiekti geriausių galimų rezultatų. Kai vartotojo darbo sąlygos yra mūsų nekontroliuojamos, Bendrovė negali prisiimti atsakomybės už šio produkto naudojimo rezultatus.