



## BOSTIK Lim-o-Tat

### Produkto aprašymas

Prilimpa prie daugelio statybinių medžiagų bet ypatingai gerai prie metalinių paviršių. Gerai klijuoja vidaus ir išorės sąlygomis. Sukimba taip pat su tepaluotais, drėgnais ir šaltais paviršiais. Lengvai užtepamas ant paviršų, nepalieka plaušų. Silpno kvapo

### Naudojimo sritis

Statyboje kaip montavimo klijai apdailos detalių ir dekoratyvinių elementų tvirtinimui. Metalų ir skardos detalių hermetizavimui ir klijavimui pramonėje. Laivų statyboje. Universalūs klijai buityje. Specialios savybės leidžia patikimai hermetizuoti aliuminio, nerūdijančio plieno, galvanizuotų metalų sujungimus.

### Techniniai duomenys

Konsistencija	Pastos pavidalo masė
Rišanti medžiaga	Sintetinis kaučiukas, dervos
Spalva	Šviesiai ruda
Tankis	1,14 g/cm <sup>3</sup>
Skiediklis	Alifatiniai ir aromatiniai hidrokarbonatai
Sausų medžiagų kiekis	70%
Pliūpsnio temperatūra	-5°C
Atsparumas temperatūrai	Nuo -40°C iki +95°C
Atsparus senėjimui	Taip
Atsparus drėgmei	Taip
Saugojimas	12 mėnesių uždarytoje pakuotėje. Saugoti nuo šalčio
Valymas	Bostik skiedikliu arba benzinu

### Nurodymai

Ant klijuojamo paviršiaus neturi būti palaidų dalelių. Patepti klijais vieną iš klijuojamų paviršių rankiniu pistoletu ir iš karto suspausti. Įsitikinti ar klijai sukibs su abiem paviršiais.

### Sauga

Degus, laikyti toli nuo atviros ugnies, ventiliuojamoje patalpoje. Naudojant draudžiama rūkyti. Vengti įkvėpti garų, rekomenduojama ventiliuoti patalpas arba apsaugoti kvėpavimo takus.

Pateikti techniniai duomenys, taip pat mūsų nurodymai bei rekomendacijos yra pagrįsti keliais bandymais bei mūsų patirtimi. Tuo siekiama padėti vartotojui rasti tinkamiausią darbo metodą ir siekti geriausių galimų rezultatų. Kai vartotojo darbo sąlygos yra mūsų nekontroliuojamos, Bendrovė negali prisiimti atsakomybės už šio produkto naudojimo rezultatus.