

Quelyd EKSPRESS



Panaudojimas

Klijai idealiai tinka visų tipų popieriniams tapetams (lengviems, sunkiems, tankiems) klijuoti.

Charakteristikos

- Geras lipnumas.
- Paprasta naudotis: derinant tapetų piešinį, užtikrina gerą tapetų slydimą.
- Nepalieka dėmių.
- Po paruošimo ilgai išlaiko savo savybes (daugiau kaip 8 dienas uždarytoje talpoje).
- Neleidžia atsirasti grybeliui.
- Nekenkia sveikatai ir aplinkai (pagal Europos Sąjungos direktyvas 67/548/EEB ir 1999/45/EB ir jų pataisas).

Quelyd patarimai

- Atsargiai šalinkite klijų perteklių drėgna ir švaria kempine.
- Instrumentus valykite šiltu vandeniu.
- Per daug porėtus paviršius būtina iš anksto užgruntuoti EKSPRESS klijais, į kuriuos įpilama daugiau vandens (žr. lentelę kitoje pusėje).

Pagaminta Prancūzijoje

Bostik Findley S.A. – Immeuble Iris
Paris La Défense Cedex
Prancūzija

Svoris neto: 250 g

Kaip pasirinkti QUELYD klijus

POPIERINIAI TAPETAI	Lengvi	EKSPRESS klijai 250 g* arba SUPER EKSPRESS 250 g	7 l 35/40 m ² 8 l 40/45 m ²
	Tankūs Gofruoti Dviejų sluoksnių	EKSPRESS klijai 250 g* arba SUPER EKSPRESS 250 g	6-7 l 25/40 m ² 7-8 l 30/45 m ²
TAPETAI SU SPECIALIA DANGA	Viniliniai; Reljefiniai; Sunkūs „šiaudelio“ tapetai; Tekstiliniai tapetai popieriniu	SPECIALŪS VINILINIAI KLIJAI	4 l 20/25 m ²

	pagrindu, tapetai su metaline danga		
STIKLO PLUOŠTO TAPETAI	STIKLO PLUOŠTO TAPETŲ KLIJAI	4-4,5 l apie 30 m ²	
TAPETAI FLIZELINO PAGRINDU	Tapetai flizelino pagrindu; Dažomi tapetai flizelino pagrindu	SPECIALŪS FLIZELINO KLIJAI 300 g	5 l apie 30 m ²
		SPECIALŪS FLIZELINO KLIJAI 300 g	4,5 l apie 30 m ²
DEKORATYVINĖS JUOSTOS	Vinilinės arba popierinės dekoratyvinės juostos	KLIJAI DEKORATYVINĖMS JUOSTOMS	
TAPETŲ SANDŪROS	Tapetų juostų sandūros; Kljavimas kampuose, sienų sandūrose, sandūrose su lubomis	KLIJAI TAPETŲ SANDŪROMS	
PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS	Senų tapetų šalinimas	„DISSOUCOL“ SKYSTIS SENIEMS TAPETAMS ŠALINTI	

Turi HIGIENOS SERTIFIKATĄ ir ATITIKTIES sertifikatą.

Sudėtis: modifikuotas krakmolos, priedai.

Laikymo sąlygos: laikyti uždaroje gamyklinėje pakuotėje sausoje vietoje.

❶ PAVIRŠIŲ IR KLIJŲ PARUOŠIMAS

- Paviršius turi būti švarus, sausas, tvirtas ir normaliai sugeriantis.
 - Kreidinių dažų sluoksnį ar senus tapetus pašalinti naudojant „Dissoucol“.
- Paviršius, padengtus laku ar emale, apdoroti švitrinium popieriumi, po to išplauti švariu vandeniu.

Išpilti pakelio turinį į švarų kibirą.

Panaudojimas	Vandens kiekis 1 pakeliui	m ² arba 90 cm pločio rulonų 1 pakeliui
Pirminis gruntavimas	10 litrų	60-80 m ²
Lengvi tapetai	7 litrai	7-8 rulonai
Sunkūs tapetai	6 litrai	5-6 rulonai

Greitai maišykite vandenį, darydami sūkurį, ir, maišydami, lėtai berkite pakelio turinį palei kraštus.

Lukterkite 2 minutes, po to stipriai išmaišykite. Kljiai paruošti.

❷ KLIJŲ UŽTEPIMAS ANT TAPETŲ

- Atkirpti tapetų juosta, kurios ilgis lygus sienos aukščiui, pridėjus po 5 cm apačioje ir viršuje.
- Šepečiu lygiu sluoksniu užtepkite kljus ant blogosios tapetų pusės. Judėkite nuo centro link kraštų.
- Užlenkite 2 juostos kraštus į vidų, kad kraštai susidurtų pateptoje kljais pusėje.
- Leiskite kljams įsigerti 5-10 minučių priklausomai nuo tapetų tipo (laikykitės tapetų gamintojo instrukcijų).

3 TAPETŲ KLIJAVIMAS

- Naudodamiesi svambalu, nubrėžkite ant sienos vertikalią liniją maždaug 45 cm atstumu nuo kampo ar lango.
- Priklijuokite pirmą tapetų juostą sienos viršuje ir ištieskite tapetus palei vertikalią liniją.
- Išlyginkite tapetus, braukiant šepečiu iš viršaus į apačią ir nuo centro link kraštų, šalindami oro pūsleles.
- Tapetų peiliu nupjaukite tapetų juostą palei grindjuosčių ir lubų linijas.
- Užklijuokite kitą tapetų juostą, sudurdami ją su pirma juosta.