



Quelyd FLIZELIN

Panaudojimas

Visų rūšių tapetams su neaustu flizelino pagrindu, sunkiesiems tapetams su flizelino pagrindu. Galima dažyti. Galima naudoti sausose ir drėgnose patalpose.

Charakteristikos

- Labai geras lipnumas.
- Greitai stingsta, užklijavus tapetus ant sienų.
- Nesusidaro gumulėliai.
- Nepalieka dėmių.
- Mišinys paruoštas naudojimui jau po 10 minučių.
- Paruoštas mišinys gali būti saugomas savaite.
- Tinkamas klijuoti drėgnuose patalpose.
- Neleidžia atsirasti grybeliui.

Quelyd patarimai

- Atsargiai šalinkite klijų perteklių drėgna ir švaria kempine.
- Instrumentus valykite šiltu vandeniu.
- Per daug porėtus paviršius būtina iš anksto užgruntuoti EKSPRESS klėjais, į kuriuos įpilama daugiau vandens (žr. lentelę kitoje pusėje).

Pagaminta Prancūzijoje

Bostik Findley S.A. – Immeuble Iris
Paris La Défense Cedex
Prancūzija

Svoris neto: 300 g

❶ PAVIRŠIŲ IR KLIJŲ PARUOŠIMAS

- Paviršius turi būti švarus, sausas, tvirtas ir normaliai sugeriantis.
 - Kreidinių dažų sluoksnį ar senus tapetus pašalinti naudojant „Dissoucol“.
- Paviršius, padengtus laku ar emale, apdoroti švitrinium popieriumi, po to išplauti švariu vandeniu.

Išpilti pakelio turinį į svarų kibirą.

Panaudojimas	Vandens kiekis 1 pakeliui	m ² arba 90 cm pločio rulonų 1 pakeliui
Neausto flizelino pagrindo tapetai.	5 litrai	35
Dažomi neausto flizelino pagrindo tapetai.	4,5 litrų	30

Greitai maišykite vandenį, darydami sūkurį, ir, maišydami, lėtai berkite pakelio turinį palei kraštus. Lukterkite 10 minučių, po to stipriai išmaišykite. Klizai paruošti.

❷ KLIJŲ UŽTEPIMAS ANT TAPETŲ

- Atkirpti tapetų juostą, kurios ilgis lygus sienos aukščiui, pridėjus po 5 cm apačioje ir viršuje.
- Šepečiu lygiu sluoksniu užtepkite klizus ant blogosios tapetų pusės. Judėkite nuo centro link kraštų.
- Užlenkite 2 juostos kraštus į vidų, kad kraštai susidurtų pateptoje klizais pusėje.
- Leiskite klizams įsigerti 5-10 minučių priklausomai nuo tapetų tipo (laikykitės tapetų gamintojo instrukcijų).

❸ TAPETŲ KLIJAVIMAS

- Naudodamiesi svambalu, nubrėžkite ant sienos vertikalią liniją maždaug 45 cm atstumu nuo kampo ar lango.
- Priklijuokite pirmą tapetų juostą sienos viršuje ir ištieskite tapetus palei vertikalią liniją.
- Išlyginkite tapetus, braukiant šepečiu iš viršaus į apačią ir nuo centro link kraštų, šalindami oro pūsleles.
- Tapetų peiliu nupjaukite tapetų juostą palei grindjuosčių ir lubų linijas.
- Užklijuokite kitą tapetų juostą, sudurdami ją su pirma juosta.